








Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa




7 	1) Il segnale n. 7:		
	1) Presegnala una doppia curva, la prima a sinistra	V	F
	2) Presegnala una confluenza a sinistra	V	F
	3) Può essere integrato con pannello recante l'indicazione di una lunghezza tra due frecce	V	F
	2) Il sistema frenante antibloccaggio ruote (ABS):		
	1) Valuta le differenze di velocità di rotazione delle ruote in frenata	V	F
	2) È un olio speciale per l'impianto frenante dell'autoveicolo	V	F
	3) Impedisce il bloccaggio delle ruote in fase di frenatura	V	F
56 	3) Il segnale n. 56:		
	1) Consente ad un'autovettura di sorpassare un autocarro	V	F
	2) Consente ad un'autocarro di sorpassare un motociclo	V	F
	3) Si trova solo sulle strade extraurbane principali	V	F
	4) Influisce sulla distanza di sicurezza:		
	1) Il numero di corsie della strada	V	F
	2) La concentrazione del conducente	V	F
	3) La velocità a cui si viaggia	V	F
614 	5) Nell'incrocio rappresentato nella figura n. 614:		
	1) Il veicolo T passa prima del veicolo R	V	F
	2) Il veicolo T passa per ultimo	V	F
	3) I veicoli transitano nel seguente ordine: R, T, A	V	F
	6) Occorre eseguire con frequenza sull'impianto di illuminazione:		
	1) Il controllo e la pulizia dei trasparenti di vetro e di plastica dei gruppi ottici	V	F
	2) La verifica del sistema di accensione	V	F
	3) Il controllo della colorazione dei trasparenti di vetro e plastica dei gruppi ottici	V	F
236 	7) Il segnale di figura n. 236:		
	1) Indica che una pista ciclabile attraversa la carreggiata	V	F
	2) Indica l'inizio di una pista ciclabile	V	F
	3) È posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile	V	F
709 	8) Il simbolo rappresentato nella figura n. 709:		
	1) Indica il comando del dispositivo di sbrinamento del lunotto posteriore	V	F
	2) Contrassegna il comando del dispositivo di sbrinamento del parabrezza	V	F
	3) Contrassegna il dispositivo antiappannante del lunotto posteriore	V	F
	9) Il paziente in imminente pericolo di vita rifiuta il trasporto:		
	1) Avvisiamo immediatamente i Vigili del Fuoco	V	F
	2) Avvisiamo immediatamente la Centrale Operativa	V	F
	3) Lo lasciamo dov'è e rientriamo in sede	V	F
	10) Si può entrare in un senso vietato con i dispositivi d'allarme inseriti?		
	1) No, mai	V	F
	2) Sì, solo se la strada è libera e visibile fino al primo incrocio	V	F
	3) Sì, in ogni caso, per guadagnare tempo	V	F

Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa

8 	1) In presenza del segnale n. 8:		
	1) È necessario moderare la velocità per potersi fermare se le barriere sono chiuse	V	F
	2) È possibile transitare tra una barra e l'altra se le semi barriere sono chiuse	V	F
	3) È consentito sostare	V	F
	2) I pneumatici con lesioni sui fianchi che interessano le tele:		
	1) Possono essere usati a bassa velocità	V	F
	2) Debbono essere subito ricostruiti e ricoperti	V	F
	3) Si devono sostituire	V	F
82 	3) Il segnale n. 82:		
	1) Indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto	V	F
	2) Indica la fine del divieto tra le sole autovetture	V	F
	3) Non consente il sorpasso se deve essere superata la striscia continua	V	F
	4) Lo spazio minimo totale di arresto di un veicolo:		
	1) Dipende dalle condizioni della pavimentazione stradale	V	F
	2) Non dipende dallo stato dei pneumatici	V	F
	3) Non dipende dalla spinta sul pedale del freno quando le ruote sono bloccate	V	F
615 	5) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura n. 615:		
	1) Il veicolo R passa per primo	V	F
	2) Il veicolo A può passare per primo	V	F
	3) Il veicolo C deve passare per ultimo	V	F
	6) Le luci di sosta (o stazionamento):		
	1) Non sono obbligatorie	V	F
	2) Possono sostituire le luci di posizione in ogni caso di sosta	V	F
	3) Sono da utilizzare solo nei centri abitati durante la sosta	V	F
219 	7) Il segnale n. 219:		
	1) Presegnala parchi giochi per bambini	V	F
	2) Posto sul bordo del marciapiede indica la fermata di uno scuolabus	V	F
	3) Presegnala un attraversamento pedonale	V	F
708 	8) Il simbolo rappresentato nella figura n. 708:		
	1) Individua il comando del dispositivo di sbrinamento del lunotto posteriore	V	F
	2) Contrassegna il comando del dispositivo di sbrinamento del parabrezza	V	F
	3) Contrassegna il comando del dispositivo antiappannante del lunotto posteriore	V	F
	9) Dove devono essere portati i feriti di un incidente stradale?		
	1) All'ospedale più vicino	V	F
	2) All'ospedale richiesto dall'interessato	V	F
	3) All'ospedale indicato dalla Centrale Operativa	V	F
	10) Se un'ambulanza in urgenza ed un'automobile che procedono in senso opposto hanno difficoltà ad incrociarsi, chi ha l'obbligo di rallentare e all'occorrenza fermarsi?		
	1) Entrambi i conducenti	V	F
	2) Solo il conducente dell'ambulanza	V	F
	3) Solo il conducente dell'autovettura	V	F



Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa

9 	1) Il segnale n. 9:		
	1) Presegnala un attraversamento ferroviario a livello non munito di barriere	V	F
	2) È posto a 150 metri dai binari con relativo pannello distanziometrico	V	F
	3) Segnala un incrocio con linea tranviaria	V	F
	2) La squilibratura dei freni può dipendere da:		
	1) Pistoncino bloccato nel cilindretto	V	F
	2) Eccessivo gioco della frizione	V	F
	3) Bolle d'aria nell'impianto idraulico di frenatura	V	F
60 	3) Il segnale n. 60:		
	1) Consente ad un autocarro di massa complessiva pari a 3,5t di sorpassare un autoarticolato	V	F
	2) Consente ad un autobus di 18 t di sorpassare un autotreno	V	F
	3) Consente alle autovetture di sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra	V	F
	4) Influisce sulla distanza di sicurezza:		
	1) La dimensione del veicolo	V	F
	2) L'entità del carico del veicolo	V	F
	3) La prontezza di riflessi del conducente	V	F
616 	5) Nell'incrocio rappresentato in figura n. 616:		
	1) I veicoli transitano nel seguente ordine: S, B, T	V	F
	2) Il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo T	V	F
	3) Il veicolo B transita per primo	V	F
	6) In caso di avverse condizioni del tempo, prima di partire bisogna:		
	1) Pulire bene il parabrezza ed i vetri che permettono la visibilità del conducente	V	F
	2) Aumentare la pressione dei pneumatici delle ruote motrici	V	F
	3) Cambiare l'olio dei freni	V	F
220 	7) Il segnale n. 220:		
	1) Localizza un dispositivo di chiamata stradale di soccorso	V	F
	2) Invita ad evitare rumori in prossimità di un centro di soccorso medico	V	F
	3) Indica l'assoluto divieto di sosta	V	F
702 	8) Il simbolo rappresentato nella figura 702:		
	1) Obbliga ad effettuare segnalazioni acustiche	V	F
	2) È posto sulla spia di clacson inefficiente	V	F
	3) Indica il comando del dispositivo di segnalazione acustica	V	F
	9) A quale velocità si deve viaggiare trasportando un politraumatizzato grave?		
	1) Al massimo della velocità consentita dal veicolo	V	F
	2) A non più di 40 Km/h	V	F
	3) Come consente la strada ed il barelliere suggerisce	V	F
	10) Quali dispositivi di allarme si devono azionare per il trasporto di un ustionato grave?		
	1) Sirena e luci di posizione	V	F
	2) Sirena, lampeggiatori e fari anabbaglianti	V	F
	3) Nessun dispositivo supplementare di allarme	V	F